



Meuleman
installatiebedrijf
Gas - Water - Warmte



SOFT LINE

compacte zachtheid voor uw hele huis

Met de Softline producten bieden wij een oplossing voor al uw problemen met hard water. Dankzij de compacte afmetingen kan deze waterontharder zelfs op de kleinste plekken geïnstalleerd worden.

De Softline waterontharder is standaard voorzien van:

- ▶ elektronische besturingsklep, volumegestuurde regeneratie en proportionele pekelbakvulling

De Softline waterontharders zijn niet alleen zeer compact, ze bieden ook tal van andere voordelen, waarmee ze zich onderscheiden van de concurrentie:

- ▶ Aparte pekelbak voor een optimaal installatie- en onderhoudscomfort
- ▶ Grote zoutopslag capaciteit
- ▶ Buitengewoon laag water- en zoutverbruik
- ▶ 1,050" stijgbuis voor een superieure wateropbrengst
- ▶ Slimme onderdelen optimaliseren de stroming van het water door het harsbed
- ▶ De Softline waterontharder wordt standaard geleverd met Bypass en ingebouwd hardheid regelventiel

Over de hele wereld worden de Softline waterontharders gebruikt voor residentiële toepassingen en geïnstalleerd in kasten, kruipruimtes of zelfs onder de gootsteen. Daarnaast zijn ze ook perfect voor commerciële applicaties, zoals industriële afwasmachines, koffiemachines, stoomovens etc.

De Softline waterontharders hebben een grote capaciteit die ruimschoots voldoende is voor een normaal huishouden. Alleen bij uitzondering is een Softline waterontharder met een grotere capaciteit nodig. (zie specificatie op de achterzijde)

Laat u niet misleiden door zijn afmetingen, de Softline is een veelzijdige, kleine reus!

SOFTLINE

**Een breed gamma van compacte
2-delige waterontharders**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL	ECO		
Harsinhoud	15	20	30
Werkingsdruk min/max (bar)	1.4 / 8.3		
Werkings temperatuur min/max (°C)	2 / 48		
Elektrische aansluiting (V/Hz) ⁽¹⁾	230 / 50		
Maximaal stroomverbruik (VA)	17		
Hydraulische aansluiting in/uit	¾" BSP Mannelijk		

⁽¹⁾ Geleverd met 24 V transformator (geschikt voor kruipruimte)

PRESTATIES @ bezouting van 125gr/Ltr hars ⁽²⁾

MODEL	ECO		
Harsinhoud	15	20	30
Nominale uitwisselingscapaciteit (m ³ x°f)	77	102	153
Nominale uitwisselingscapaciteit (m ³ x°d)	44	58	87
Zoutverbruik per regeneratie (kg) ⁽³⁾	1,9	2,5	3,8
Uitwisselingscapaciteit per kg zout (m ³ x°f)	41		
Uitwisselingscapaciteit per kg zout (m ³ x°d)	23		
Aanbevolen max. service debiet (m ³ /hr)	1,5	2,0	3,0
Spoelwaterverbruik per regeneratie (@ 3 bars) ⁽³⁾	73	111	140

⁽²⁾ Indicatie waardes, prestaties zijn afhankelijk van de werksomstandigheden en waterkwaliteit

⁽³⁾ Maximaal zout-/waterverbruik, daar de bezouting proportioneel is (minimum van 60%)

AFMETINGEN & GEWICHTEN

MODEL	ECO		
Harsinhoud	15	20	30
Volume pekelbak (ltr)	30	70	70
Breedte pekelbak (mm)	290		
Diepte pekelbak (mm)	310		
Hoogte pekelbak (mm)	435	905	905
Diepte systeem (harstank + besturingsklep) (mm)	278	270	278
Diepte systeem, inclusief bypass (mm)	380	372	380
Hoogte systeem (mm)	594	1029	1030
Hoogte ingang/uitgang (mm)	501	936	937
Hoogte ingang/uitgang, inclusief bypass (mm)	507	942	943
Gewicht (kg)	20	27	36
Gewicht, inclusief bypass (kg)	20,5	27,5	36,5
Maximale zoutopslagscapaciteit (kg)	30	65	65